

Slimo transparent 50%up/50% down - 1-10V

NOR DESIGN

SL-PAN-40W-WW-SM-SI-TP-1-10V

Tekniske data

Artikkelnummer	SL-PAN-40W-WW-SM-SI-TP-1-10V
Elnummer	3258686
Beskyttelsesklasse	II
IP	20
Høyde	1.5
Bredde	119.5
Dybde	19.8
Ledningslengde	150
Kartongstørrelse	4
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	PMMA
Driftsspenning	220-240V AC
Min. spenning inn (V)	220
Maks. spenning inn (V)	240
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	60
TC maks.	85
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	26
Antall pr 16A C	50
Dimbar	0/1-10V
Power Factor (full load)	0.9
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	40W Epistar LED, 3000K, 3200lm, CRI>80
Lyskilde	Epistar
Lysfarge (K)	3000
CRI >	80
Strålevinkel	120
Lysmengde, reell (lm)	3200
Forbruk (system) (W)	42
Effektivitet (system) (lm/w)	76

