

Slice Circle 400 PS, pure white (PHASE CUT dimmable)

510402906

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	510402906
GTIN	7070952117876
Beskyttelsesklasse	II
IK	10
IP	20
Høyde	6.3
Bredde	40
Dybde	40
Nettovekt	3.1
Kartongstørrelse	5
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Hvit
Materiale produkt/base	Polykarbonat
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	59
Antall pr 16A C	59
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	29W/38W EPISTAR LED, 3000K - 2900/3800lm - CRI>80
Lyskilde	Epistar
Lysfarge (K)	3000
CRI >	80
Strålevinkel	110
Strøm (lyskilde std) (A)	0.78
Spennings lyskilde (ved std A) (V)	43
Forbruk (lyskilde)	33.5
Forbruk (system) (W)	38
Effektivitet (lyskilde) (Lm/W)	146
Effektivitet (system) (lm/w)	100
SDCM / MacAdam (	3

