

# MACH 3 Medium Spotlight, white 55° - 3000K/CRI>90 (DALI dimmable)

35-7530-14-EU

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Artikkelnummer               | 35-7530-14-EU                             |
| GTIN                         | 8435526897124                             |
| Beskyttelsesklasse           | I                                         |
| IP                           | 20                                        |
| Høyde                        | 22.3                                      |
| Bredde                       | 12.1                                      |
| Dybde                        | 9.6                                       |
| Kartongstørrelse             | 1                                         |
| Tilkoblingstype              | GA 69 MULTI Adapter                       |
| Farge produkt/base           | Hvit                                      |
| Farge optikk/skjerm          | Transparent                               |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                                 |
| Materiale optikk/skjerm      | Glass                                     |
| Driftsspenning               | 100-240V AC                               |
| AC/DC                        | AC                                        |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                        |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                        |
| Dimbar                       | Dali                                      |
| Power Factor (full load)     | 0.94                                      |
| Antall lyskilder/moduler     | 1                                         |
| Lyskilde                     | 35,4W CREE LED 55°, 3000K - 3030lm/CRI>90 |
| Lyskilde                     | Cree                                      |
| Lysfarge (K)                 | 3000                                      |
| CRI >                        | 90                                        |
| Strålevinkel                 | 55                                        |
| Vinklingsgrad maks.          | 90                                        |
| Forbruk (system) (W)         | 40                                        |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 76                                        |
| SDCM / MacAdam (             | 2                                         |

