Pan, signal white (non-dimmable)

365380312

NORDESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	365380312
GTIN	7070952104135
Beskyttelsesklasse	II
IP	20
Høyde	8.5
Bredde	29
Dybde	29
Nettovekt	0.72
Kartongstørrelse	5
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Hvit
Materiale produkt/base	Jern
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	35
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Dimbar	Ikke dimbar
Power Factor (full load)	0.95
Strømforsyning art.nr.	305000112
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	12W Epistar LED, 2900K - 700lm/CRI>90
Lyskilde	28xSMD5730 Epistar
Lysfarge (K)	2900
CRI >	90
Strålevinkel	120
Strøm (lyskilde std) (A)	0.5
Spenning lyskilde (ved std A) (V)	21
Forbruk (lyskilde)	10.85
Forbruk (system) (W)	13.2
Effektivitet (lyskilde) (Lm/W)	87.6
Effektivitet (system) (lm/w)	53



