Slice Circle 270 CS/PS, pure white (PHASE CUT dimmable)

512700124

NORDESIGN



Tekniske data

Artikkelnummer	512700124
GTIN	7070952120722
Beskyttelsesklasse	II
IK	10
IP	54
Høyde	4
Bredde	27
Dybde	27
Nettovekt	1.4
Kartongstørrelse	10
Tilkoblingstype	Push terminal
Gjennomgående kobling	Ja
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Hvit
Materiale produkt/base	Polykarbonat
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	92
Antall pr 16A C	92
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	18W/24W EPISTAR LED, 2700K/3000K - 1800/2400lm
Lysfarge (K)	3000
CRI >	80
Strålevinkel	110
Strøm (lyskilde std) (A)	0.52
Spenning lyskilde (ved std A) (V)	41
Forbruk (lyskilde)	21.32
Forbruk (system) (W)	24
Effektivitet (lyskilde) (Lm/W)	158
Effektivitet (system) (lm/w)	108
SDCM / MacAdam (	3