

Primo circle, traffic white (RAL9016) - PHASE CUT dimmable

397460896v2

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	397460896v2
GTIN	7070952105583
Beskyttelsesklasse	II
IP	44
Høyde	3.5
Bredde	9.2
Dybde	9.2
Hullmål (mm)	80
Nettovekt	0.23
Kartongstørrelse	36
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Hvit
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	PMMA
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.9
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	8W Epistar LED, 2700K - 500lm/CRI>80
Lyskilde	Epistar SMD
Lysfarge (K)	2700
CRI >	80
Strålevinkel	90
Strøm (lyskilde std) (A)	0.35
Spenning lyskilde (ved std A) (V)	18
Forbruk (lyskilde)	6.5
Forbruk (system) (W)	8
Effektivitet (lyskilde) (Lm/W)	100
Effektivitet (system) (lm/w)	63
SDCM / MacAdam (	4

