Piatto ECO III 35W, 60x60cm WW (incl. non-dimmable driver)

SL-PAN-35W-WW-AN-Sv3

NORDESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	SL-PAN-35W-WW-AN-Sv3
GTIN	6928936920008
Beskyttelsesklasse	II
IK	5
IP	20
Høyde	0.9
Bredde	59.5
Dybde	59.5
Ledningslengde	150
Kartongstørrelse	5
Tilkoblingstype	Støpsel
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Hvit
Farge kabel	Sort
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	PMMA
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	25
Antall pr 16A C	36
Dimbar	Ikke dimbar
Power Factor (full load)	0.9
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	35W Epistar LED, 3000K - 3150lm/CRI>80
Lyskilde	Epistar
Lysfarge (K)	3000
CRI >	80
Strålevinkel	120
Strøm (lyskilde std) (A)	0.8
Forbruk (system) (W)	35
Effektivitet (system) (lm/w)	90

